



熱轉/熱感

CZ系列

條碼列印機

工商兩用型

穩定可靠

高效全能



產品特色

- 兼容性強，大小管芯碳帶都可使用。
- 敏銳高效能紙張傳感器，輕易識別各種標籤。
- 列印速度高達8英吋/秒，快速穩定的列印效能讓您工作更流暢。
- 超大碳帶和紙卷容量，碳帶:300米，紙捲5英吋
- 操作容易，二次開發方便
- 小巧簡約的流線型外觀，提升工作空間品質。

CZ系列

規格	CZ205	CZ306
列印方式	熱感/熱轉	
解析度	203dpi(8點/mm)	300dpi(11.8點/mm)
列印速度	8 IPS(203.2 mm/s)	6 IPS(152.4 mm/s)
最大列印長度	4000mm(157.5吋)	2000mm(78.7吋)
最大列印寬度	108mm(4.25吋)	106mm(4.15吋)
記憶體	16MB SDRAM · 8MB Flash ROM	
紙卷尺寸	寬度：最大118mm(4.6吋) · 最小20mm(0.8吋) 外徑：最大127mm(5吋) · 內徑最小25.4mm(1吋)	
標籤厚度	0.06~0.25mm(0.0024~0.0098吋) · 包含底紙厚度	
碳帶尺寸	外徑(最大)：70mm(2.75吋) · 內徑：25.4mm(1吋)或12.7mm(0.5吋) 最大寬度110mm(4.3吋) · 最大長度：300m	
通訊介面	RS-232、USB、Ethernet (選配)	
條碼	一維條碼：Codabar、Code 39、Code 93、Code128、Codabar、EAN-8/13/128、Interleave2 of 5、UCC-128、UPC A/E 2 and 5 add-on、etc. 二維條碼：QR code、Data Matrix、MaxiCode、PDF417、QR、etc.	
紙張探測	可移動的反射式和固定穿透式	
電源適配器	輸入：交流 100V~240V · 50~60Hz。輸出：直流 24V、2.5A	
重量	2.62KG	
尺寸	208(寬) x 310(長) x 195(高)mm	
工作環境	溫度：0°C~40°C(32°F~+104°F) · 相對溼度：5% ~ 85% 無凝結	
儲存環境	溫度：-40°C~60°C(-40°F~+140°F) · 相對溼度：5% ~ 85% 無凝結	
選購配件	剝紙器 · 內建乙太網卡。	

